

全坚固型平板FZ-M1

产品图片		
强坚固性	满足美军标MIL-STD-810G, Method 516.6标准, 防水、防尘等级达到IP65标准, 通过180cm跌落试验, 抗震/抗冲击/宽温, 运行温度-29 ~ 60 °C。*	
详细型号	FZ-M1E	FZ-M1E (VALUE)
操作系统	Windows 10 专业版 64bit (MUI)	
移动计算平台 / CPU	英特尔® 酷睿™m5- 6Y57 处理器 (主频1.1GHz, 睿频2.8GHz, 缓存4MB)	英特尔® 凌动™x5 Z8550处理器 (主频1.44GHz, 睿频2.4GHz, 缓存2MB)
内存 / 存储	4GB / 128GB SSD	4GB / 64GB eMMC
显存 (非独立)	英特尔® HD核心显卡 515	英特尔® HD核心显卡 400
显示	7" TFT WXGA LCD (1280 x 800) 阳光下高可读技术, 亮度达500cd/m ² 电容式多点触控屏	
摄像头	前端: 2MP 后端: 8MP (支持自动对焦, 配备LED补光灯)	
扩展卡槽	Micro SD × 1	
I/O端口	USB 3.0 (9-针) × 1 扩展总线端口 (24-针) × 1 耳机输出 / 麦克风输入 × 1 串行端口 (9-针; D-sub) × 1 (选配) Barcode读取器 × 1 (选配) LAN (RJ45) × 1 (选配) NFC × 1 (选配)	
通信接口	蓝牙 (V4.1 +EDR Class 1) WLAN: 英特尔®双频带 AC 8260, IEEE802.11a/b/g/n/ac标准 LAN: IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T (选配)	
电源	交流适配器 (24W; 输入: 100-240VAC, 50 / 60Hz; 输出: 16VDC, 3.75A) 锂离子智能电池 (7.2V; 标准容量: 3220mAh) 电池续航时间: 约9小时 热插拔电池 (选配)	
尺寸 (宽×深×高) / 重量	203mm x 132mm x 18mm 约0.54kg	
拓展模块	GPS (选配) 4G(选配)	

*由独立的第三方实验室根据MIL-STD810 G Method 516.6 Procedure IV进行跌落测试, 根据Method 501.5 Procedure II进行操作温度测试。
本产品的抗冲击性、抗震性、防尘性、防水性和宽温性等性能不能完全保证产品不受损害或无故障。